Monitor Amplifier
sa1.0

実使用時のパワーで、優れた音楽表現を
可能にする Non-NFB アナログアンプ

sa1.0

Technical & Sound

- 実用出力0.1W～数Wで、最高性能を発揮するNon-NFBアナログアンプ。
- 高S/N比とダイナミックレンジを両立。
- TO-220トランジスタのシングルプッシュ・プル 10W×2 (8Ω)の小出力にて、実用時の高速かつ繊細な音楽表現を獲得。
- 強力120VA Rコアトランスと無帰還ハイスピード電源搭載。
- 高性能ヘッドホンアンプとしても、強力な駆動力のプリアンプとしても使用可能なバーサタイルアンプ。
- XLR×1 RCA×3 の4入力を装備。
  また、高(H)、低(L)のGain設定が可能。(ヘッドホン使用時はL固定)
- 奥行きハーフサイズのスマートアンプ。

Specifications

定格出力	10W×2 (8Ω)
全高調波歪率 (10Hz～100kHz、3.3W、8Ω負荷)	0.2%
周波数特性	5Hz～350kHz (+0,-1dB)
入力感度／インピーダンス	(H) 0.775V/5kΩ (LINE1,2)
	10kΩ (XLR1,2)
	(L) 4.0V/25kΩ (LINE1,2)
	50kΩ (XLR1,2)
S/N比 (IHF Aネットワーク)	110dB
電源電圧	AC 100V 50Hz/60Hz
消費電力	J60065 27W
	アイドリング時 16W
最大外形寸法	420(W) × 98(H) × 243(D) mm
質量	6.0kg
予定標準価格 (税込)	105,000円
発売予定日	2007年8月30日

仕様は予告なく変更する場合があります。
記載内容は、2007年7月20日現在のものです。

CSR
株式会社 CSR　228-0011 神奈川県座間市相武台1丁目4505番地 中央企業ビル5/6F
http://www.kcsr.co.jp/soulnote/